

枝豆脱莢機(KX-H3V2)移送コンベア交換手順



1. 選別ドラム組品（本体後部）を外します。



1-① 選別ドラム側板のボルト左右2本を外します。



1-② 選別ドラムの側面にある本体後右カバーを外してから、Vベルトも外します。



1-③ そのまま選別ドラム組品を持ち上げて、本体から外します。





2. 本体右カバーを外します（ノブボルトも一緒に）
テンションを緩め、Vベルトを外します。



3. 本体正面フィーダーを開きます。
黄色○印ボルト 2本、赤○印ボルト 1本を外します。



上記ボルトを外して、前面に倒すとフィーダーが開きます。
※必ずキャスターを外してから行ってください。
バランスが悪くなり、転倒の危険があります。



4. コンベアを止めている本体のボルトを外します。
ボルトは片側2ヶ所、計4ヶ所あります。





4. 移送コンベアをスライドして引き抜きます。
※汚れ等で固着していると抜き難い場合があります。



5. ベルトを交換します。
- 5-① ベルト張り金具及びテンションを緩めます。
 - 5-② プーリー反対側のフランジユニットを外します。
 - 5-③ すり板を止めているボルト左右6箇所を外します。
 - 5-④ ベルトを交換します。
 - 5-⑤ 元の通りに取付け、テンションを張れば完了です。



6. コンベアを入れ、元の通り取り付けて完了です。